



Sauerermann Delta Pack 80 x 60 Kondenssivesipumppu valmiilla asennuskotelokulmalla

Uusi upea pehmeälinjainen kondenssivesipumppu.
Valkoinen väri, helpompi asentaa, luotettavaa Sauerermann-tekniikkaa.
Mukana kaikki tarvittavat osat täydellistä asennusta varten.
Seinäasennettaville ilmastointilaitteille kylmäaineputket 1/4"-1/2".

• Tyylikäs

- vakio kotelokoko
- väri RAL 9001 (valkoinen)
- painamalla kiinnitettävät osat, piilokiinnikkeet
- kumitiivisteellinen liitos ilmastointilaitteen kylkeen

• Hiljainen

- käyntiääni alle 22 dBA
- kulmayhteessä lisäeristys
- poistoputki eristetty kattotasoon asti
(tärinän ja putken kondenssin poistamiseksi)

• Helppo asentaa

- valmis asennussarja
- voidaan sijoittaa sisäyksikön kummalle tahansa sivulle
- muoviosat sopivat eri seinämateriaaleille
- 12 % enemmän tilaa eristettyjen kylmäaineputkien sijoittamiseen.

• Nopeasti huollettavissa

- irrotettava sähköliitin
- läpinäkyvä irrotettava säiliö

• Tehokas

- ei suodatinta, suunniteltu päästämään läpi partikkeleita aina 2 mm kokoon asti
- tehokas virtaus 20 l/h, lyhyet käyntijaksot
- pitkä käyttöikä, "Drain Safe"-järjestelmän hyödyntäessä painovoimaisen tyhjennyksen pumpun pysähtyessä.



SAUERMAN DELTA PACK 80 X 50

Pakkaus sisältää:

- **Si-10 UNIVERS'L mäntäpumpun:**
 - sisäänrakennettu tunnistin
 - läpinäkyvä PVC putki sisähalk. 6 mm – L: 1 m, vahtoeristys yli 800 mm, "Drain Safe"
 - 2-osainen kulma (pohja + kansi)
 - 750 mm kotelo
 - peiteosa kotelon päähän välikattoa varten
 - tiiviste kulman ja kotelon väliin
 - kuminen kulma ja tiiviste ilmastointilaitteeseen liittämistä varten
 - taipuisa letku 500 mm, sisähalkaisija 15 mm (liitetään sisäyksikköön)
 - ilmaputki
 - 6 ruuvia ja muovitulppaa kotelon ja kulman kiinnittämiseen
 - 2 nippusidettä



Tekniset tiedot:



Maksimi pumppausteho	20 l/h
Maksimi nostokorkeus	10 m (4 l/h)
Maksimi paine	14 m (0 l/h)
Äänitaso	22 dbA (1 m etäisyydeltä EN ISO 3744)
Sähkösyöttö	230 V ~50/60 Hz – 14 W
Eristysluokka	Kaksoiseristys
Tunnistustasot	Päälle 18 mm, Pois 13 mm, Hälytys 21 mm
Suojausluokka	IPX4
Väri	RAL 9001 valkea
Kulmayhteen mitat	P 130 x L 130 x K 60 mm
Kotelon mitat	P 750 x L 80 x K 60 mm
Koteloon sopivat putket	Halkaisija enintään 1/4"–1/2" eristetty putki (maks. 6,5 kW)
Pakkaus	1,55 kg – P 763 x L 225 x K 62 mm
Tuote on CE-merkitty ja ROHS ja DEEE-direktiivien mukainen.	



VIRTAUSMÄÄRÄT (l/h)

Nostokorkeus	Kondenssiletkun kokonaispituus, sisähalkaisija 6 mm			
	5 m	10 m	20 m	30 m
0 m	20	19	18	17
2 m	16	15	14	13,5
4 m	11,5	11	10,5	10
6 m		8,5	7,5	6,5
8 m		6	5	4
10 m		4	3,5	2,5


Virallinen maahantuojaja:

SCANOFFICE
ilman muuta

Tiilenlyöjänkuja 9 A
01720 Vantaa
Puhelin (09) 290 2240

www.scanoffice.fi

Jälleenmyyjä:



Oikeus muutoksiin pidätetään

